



Příprava stavby a její dostupnost pro stroje na výrobu našich produktů

Příjezd ke stavbě:

- Silniční komunikace o únosnosti 48 tun
- Stání a parkování o rozměrech 3 x 17m, v případě zásobování pískem ještě dalších 17m
- V zimním období musí být komunikace sjízdná a ošetřena obvyklým posypem
- Pokud to vyžaduje dopravní bezpečnost je povinen objednatel zajistit kyvadlovou dopravu vyškoleným personálem
- Pokud stavba vyžaduje zábor, zařizuje si ho objednatel

Přípojky na stavbě:

- Potřebujeme připojení na vodovodní řád o tlaku min.3,5baru, připojení na kulový kohout, umístěný v místech kde nebude probíhat aplikace materiálů(abychom mohli po nalití zavřít bezpečně vodu)
- Voda pitná(ČSN EN 1008)
- Osazení výstupu na kohoutu nechat volně závit 3/4" nebo podobný rozměr v trubkovém provedení
- Vlastními hadicemi na vodu jsme schopni se připojit do 50m od místa staveništního záboru(místa výroby produktu)
- Při nemožnosti připojení na vodovodní řád je objednatel povinen zajistit retenční nádrž a zajistit její průběžné doplňování vodou, tak abychom časově nestrádali při výrobě našich produktů
- V případě použití retenční nádrže použijeme naše čerpadlo na srovnání tlaku vody. Od objednatele v tomto případě budeme potřebovat připojení na elektrickou soustavu 230V
- Vzniklé náklady na vodu a elektřinu jdou na vrub objednatele
- Objednatel je povinen zajistit místo na umytí hadic a vyprázdnění zbytků materiálu z čerpadla